

Snijgereedschappen (Arbobesluit artikel 7.3 lid 1, 2 en 4)

Bij de keuze van snijgereedschappen moet op grond van artikel 7.3 lid 1 Arbobesluit rekening worden gehouden met:

- de specifieke kenmerken van de arbeid
- met de omstandigheden waaronder deze wordt verricht
- met de op de arbeidsplaats al bestaande gevaren, en
- met de gevaren die daaraan zouden kunnen worden toegevoegd door het gebruik van desbetreffende middelen.

Om het gevaar van verwisseling van snijgereedschap te voorkomen (en dus te garanderen dat arbeidsmiddelen uitsluitend worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn) moet snijgereedschap naar toepassing, te weten MAN (manuele invoer) of MEC (mechanische invoer), gescheiden worden opgeslagen (artikel 7.3 lid 2).

Gevaren bij het gebruik van snijgereedschappen zijn niet te voorkomen. Op grond van artikel 7.3 lid 4 Arbobesluit moeten dan maatregelen worden getroffen om de gevaren zo veel mogelijk te beperken. De gevaren worden beperkt door geen verouderde en gevaarlijke snijgereedschappen te gebruiken.

De snijgereedschappen moeten zijn voorzien van juiste en deugdelijke opschriften.

Het opschrift **MAN en/of BG-test** op snijgereedschappen voor machines met handmatige invoer, en het opschrift **MAN en/of BG-test** of **MEC en/of BG-FORM** voor machines met mechanische invoer.

Gereedschappen met het opschrift MAN mogen **wel** op machines met mechanische invoer worden gebruikt. Gereedschappen met het opschrift MEC mogen **niet** op machines met handmatige aanvoer worden gebruikt.

De opschriften moeten duurzaam (door graveren, etsen of stempelen) met een minimale tekenhoogte van 3 mm door de fabrikant of de leverancier volgens de NEN-EN 847-1 worden opgebracht.

Het gebruik van vierkante beitelblokken en ronde blokken met verwisselbare profielmessen waarbij geen spaanbegrenzing wordt toegepast is niet toegestaan. Deze snijgereedschappen moeten direct worden vervangen.

Bij twijfel moeten snijgereedschappen bij de fabrikant/leverancier worden getoetst en worden aangepast en van de noodzakelijke opschriften worden voorzien (volgens de NEN 847-1).